

# EB-X27



## FICHA TÉCNICA



Este proyector de gran calidad, que es lo bastante pequeño y ligero como para poder llevarlo de una sala a otra y usarlo, produce imágenes brillantes y luminosas e incluye una gama de funciones de fácil manejo

Este proyector portátil incluye una bolsa de transporte para facilitar su desplazamiento y almacenamiento cuando no se utilice. El modelo EB-X27 ideal para usarlo en salas de reuniones, aulas y oficinas domésticas, permite mostrar presentaciones con imágenes brillantes y colores intensos gracias a la tecnología 3LCD. También ofrece diferentes opciones de instalación flexibles y funciones de conectividad.

El modelo EB-X27 utiliza la tecnología 3LCD de Epson y unas emisiones de luz blanca y en color igual de elevadas para ofrecer una calidad de imagen excepcional y colores precisos. Una relación de contraste de 10.000:1 ofrece detalles más nítidos.

Epson sabe que tener el control es importante a la hora de realizar una presentación en un entorno empresarial o educativo. El modelo EB-X27 incluye el software de proyección Multi-PC, que permite mostrar simultáneamente contenido de hasta cuatro dispositivos, incluidos ordenadores, tablets y teléfonos inteligentes. La función de moderador permite a la persona que realice la presentación, ya sea un profesor, orador o encargado de la reunión, tomar el control del contenido que se muestra de los dispositivos.

La configuración resulta fácil y flexible con la corrección Keystone vertical y horizontal, que te ayuda a lograr una imagen perfectamente formada y contribuir a evitar distorsiones. Esto significa que se pueden desplazar y configurar rápidamente los proyectores en diferentes aulas y salas de reuniones.

Este proyector incluye una conectividad mejorada, lo que ofrece opciones y flexibilidad, independientemente de dónde vayas a realizar la presentación. El modelo EB-X27 se puede conectar tanto a los dispositivos digitales más actuales como a los productos analógicos anteriores, lo que significa que no hace falta sustituir el hardware antiguo. Conectar dispositivos inteligentes no podría resultar más sencillo con la conectividad mediante código QR de iProjection<sup>1</sup>: basta con escanear un código QR proyectado con un dispositivo inteligente para conectarse y empezar a trabajar.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Portátil**  
Lo bastante pequeño y ligero como para poder llevarlo de una sala a otra y usarlo
- **Imágenes luminosas de gran calidad**  
Tecnología 3LCD y niveles de emisión de luz blanca y en color de 2.700 lm igual de elevados
- **Conectividad y red mejoradas**  
Entrada HDMI, Ethernet RJ-45, Wi-Fi opcional, iProjection mediante código QR
- **Instalación flexible**  
Corrección Keystone vertical y horizontal y zoom óptico para una flexible colocación
- **Bajo coste total de propiedad (TCO)**  
Lámpara de larga duración, la función A/V mute pone la presentación en pausa y ahorra energía en un 70%



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### IMAGEN

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Reproducción del color  | Hasta 1.070 millones de colores                                         |
| Emisión de luz en color | 2.700 Lumen- 1.890 Lumen (económico)                                    |
| Emisión de luz blanca   | 2.700 Lumen - 1.890 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012 |
| Resolución              | XGA, 1024 x 768, 4:3                                                    |
| Relación de contraste   | 10.000 : 1                                                              |
| Lámpara                 | 200 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico)       |
| Corrección keystone     | Automático vertical: $\pm 30^\circ$ , Manual horizontal $\pm 30^\circ$  |

### TECNOLOGÍA

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Sistema de proyección | Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB |
| Pantalla LCD          | 0,55 pulgada con MLA (D8)                         |

### ASPECTO

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Relación proyección                               | 1,48 - 1,77:1                         |
| Zoom                                              | Manual, Factor: 1,2                   |
| Tamaño de la imagen                               | 30 pulgadas - 300 pulgadas            |
| Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo | 1,8 m - 2,17 m ( 60 pulgada pantalla) |
| Lente de proyección número F                      | 1,58 - 1,72                           |
| Distancia focal                                   | 16,9 mm - 20,28 mm                    |
| Foco                                              | Manual                                |
| Desplazamiento                                    | 8 : 1                                 |

### CONECTIVIDAD

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función USB                  | 3 en 1: imagen / ratón / sonido                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interfaces                   | USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Entrada componente (2x), Entrada S-Video, Entrada RGB (2x), Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) |
| Aplicación Epson iProjection | Ad-Hoc / Infraestructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### OTROS

|          |                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía | 36 meses Reparación en taller, lámpara: 12 meses o 1.000 h<br>Ampliación de garantía opcional disponible |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Código SKU                      | V11H692040         |
| Código de barras                | 8715946545165      |
| Dimensiones embalaje individual | 364 x 409 x 157 mm |
| Peso de la caja                 | 4,32 kg            |
| Cantidad para pedidos múltiples | 1 Unidades         |
| País de origen                  | Filipinas          |

## EB-X27

### INCLUYE

- Bolsa de transporte
- Cable VGA
- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Altavoces - ELPSP02  
V12H467040
- Caja de control y conexiones Epson - ELPCB02  
V12H614040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Filtro de Aire- ELPAF32  
V13H134A32
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23  
V12H003B23
- Lámp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29  
V13H010L88
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09  
V12H005M09
- Pantalla de 80" multiaspecto - ELPSC26  
V12H002S26
- Pantalla de 80" pantógrafo 16:10 - ELPSC24  
V12H002S24



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. – La función de código QR requiere la aplicación iProjection, disponible en los dispositivos Android e iOS.

**EPSON®**

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.